

# Nachfüllanleitung für Brother HL-2030/2035 TN-2000/2005

An der Tonerkartusche befindet sich eine seitliche Einfüllöffnung (siehe Bild 1). Im Originalzustand ist die Kappe der Einfüllöffnung mit einem Papieretikett abgeklebt. Entfernen Sie die Etikette und den Verschlussstopfen.

Es ist wichtig den gesamten restlichen Alttoner aus der Kartusche zu entfernen. Saugen Sie ihn gründlich mit dem Staubsauger ab. So vermeiden Sie spätere Verklumpungen des Toners beim Ausdruck.

Danach können Sie den neuen Nachfülltoner in die Kartusche nachfüllen. Nachdem Sie mit dem Nachfüllen fertig sind, verschließen Sie die Einfüllöffnung mit dem Verschlussstopfen gründlich. Achten Sie darauf, dass der Stopfen das Loch dicht abschließt.

Jetzt muss der Sicherheitsriegel auf der anderen Seite der Tonerkartusche wieder in seine ursprüngliche Position gebracht werden (siehe Bild 2). Drehen Sie hierfür den weißen Antrieb (Plastikschaube) mit einem großen Schraubendreher in Pfeilrichtung bis der Sicherheitsriegel in der gekennzeichneten Position liegt.

